

# 2026 MAVERICK TRAIL DPS 700 T ABS



Triple Black

## NYCKELEGENSKAPER

- Visco-Lok† QE främre differential
- Dynamisk servostyrning (DPS™)
- Ergoprint-säten med färgaccenter
- RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stopppknapp
- Nytt Evap-system
- Signalthorn med reglage för körriktningvisare
- Varningsblinkers och positionsljus (CE)
- Spegel på vänster och höger sida
- Krok på främre metallstöttångare
- Förarsätessensor
- Dynamisk bromskontroll (ABS + HHC + HDC)
- Dynamisk däckgreppskontroll (BTC + DTC)
- Sensor på bromshuvudcylinder
- Specifikt utformat avgassystem

MOTOR	700
Typ	52 hk/50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc encylindrig, vätskekyld, katalytisk avgasrenare
Bränslesystem	Intelligent Throttle Control (iTCT™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	pDrive primär-CVT med motorbroms och elektroniskt remskydd L/H/N/R/P
Drivlina	Valbart gräsläge/2WD/4WD med öppen främre differential och ABS-system
Körassistans	Elektronisk utförskörningskontroll SPORT/ECO™-lägen
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS)

FJÄDRING	
Framfjädring	Dubbel A-arm med krängningshämmarstag / 25,4 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasstötdämpare med dubbla rör
Fjädring bak	TTA med krängningshämmarstag/ 26,7 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasstötdämpare med dubbla rör

DÄCK/HJUL	
Främre och bakre däck	Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12 tum
Hjul	12 tum gjuten aluminium

BROMSAR	
Fram	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Bur	Profilerad störtbur ROPS-godkänd
Uppskattad torrvtikt *	576,5 kg
L x B x H	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Axelavstånd	230,1 cm
Markfrigång	25,4 cm
Lastboxkapacitet	136 kg
Dragkapacitet	680 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 20,2 L
Tank	38 L
Max. antal personer	2

FUNKTIONER	
Instrumentering	193 mm bred digital display med knappats
Generator	650 W
Anslutning	Likströmsuttag (10 A)
Stöldskyddssystem	RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stopppknapp
Belysning	Främre belysningseffekt 110 W LED-strålkastare och premiumbaklyktor
Ratt	Justering av rattens lutning
Skydd	Inbyggd främre stöttångare av stål T-nät (förare), reguljärt nät (passagerare fram) Heltäckande bukskydd Stänkskydd
Dragkrokstyp	5 cm dragkrokshållare med bakre dragkrok, dragkula och släpkoppling

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti



BEGÄR EN OFFERT

